

高性能 ルビージャイアント



大規模耕地用にレムケンには2種類のシステムキャリアジャイアント10とジャイアント12を提供しています。システムキャリアによってルビー9の2つの作業機セクションを連結し、8-12mの作業幅が実現できます。また、特殊な折りたたみ技術によって、3、3.5、4mの搬送幅が可能となっています。

ジャイアント12では、枕地旋回の際、サーボ制御ホイールによってトラクターのドローパーを十分に支えることができます。さらに、オプションで利用できるサーボ式ユニホイールによって、道路走行の際の最大車軸荷重を10t未満に軽減できます。

ジャイアントは、ディスクカルチベーター「スマラジド」、シードベッドコンビネーション「システムコンパクター」、コンパクトディスクハロー「ヘリオドル」の作業機セクションと連結が可能です。このようにシステムキャリアは幅広く利用できます。

仕様

最高 kW	(HP)	モデル	ディスク数/直径 (mm)	作業幅 (約cm)	重量(ローラー無) (約kg)	輸送幅 (約m)
直装式、固定式、折りたたみ式外側ハローディスク						
96	(130)	ルビー9/250Ü	20/610	250	1,480	2.5
110	(150)	ルビー9/300Ü	24/610	300	1,640	3.0
132	(180)	ルビー9/400Ü	32/610	400	1,960	4.0*
直装式、油圧折りたたみ式						
132	(180)	ルビー9/400KÜ	32/610	400	2,885	3.0
146	(200)	ルビー9/450KÜ	36/610	450	3,106	3.0
162	(220)	ルビー9/500KÜ	40/610	500	3,326	3.0
191	(260)	ルビー9/600KÜ	48/610	600	3,780	3.0
セミマウント式、油圧折りたたみ式						
132	(180)	ルビー9/400KÜA	32/610	400	4,695	3.0
146	(200)	ルビー9/450KÜA	36/610	450	4,915	3.0
162	(220)	ルビー9/500KÜA	40/610	500	5,136	3.0
191	(260)	ルビー9/600KÜA	48/610	600	5,590**	3.0
ジャイアント10 システムキャリア付き：セミマウント式、油圧折りたたみ式						
235	(320)	ジャイアント10 ルビー800Ü	64/610	800	7,021	3.0
ジャイアント12 システムキャリア付き：セミマウント式、油圧折りたたみ式						
330	(450)	ジャイアント12 ルビー1000Ü	80/610	1,000	10,995	3.5*
397	(540)	ジャイアント12 ルビー1200Ü	96/610	1,200	12,445	4.0*

*許容輸送幅を超える **車軸荷重>3t、ブレーキ型

情報、寸法、重量はすべて、技術発展に従って変更する場合があります。重量に関する情報は常に基本モデルに基づいています。変更の権利はレムケンが保有しています。



レムケン販売店