

VARIANT

主要諸元

型式	360	360RC	365RC	380	380RC	385RC
PTO回転数	540RPM	540RPM	1000RPM	540RPM	540RPM	1000RPM
駆動システム	標準仕様	標準仕様	ヘビーデューティー	標準仕様	標準仕様	ヘビーデューティー
駆動チェーン	標準仕様	標準仕様	ヘビーデューティー	標準仕様	標準仕様	ヘビーデューティー
最低必要PTO出力	66kW/90HP	74kW/100HP	74kW/100HP	66kW/90HP	74kW/100HP	74kW/100HP
ピックアップ作業幅	2.1m			2.1m		
ロータリークroppプレス	標準装備			標準装備		
供給装置	フィードローター	ロトカットローター	ヘビーデューティー ロトカットローター	フィードローター	ロトカットローター	ヘビーデューティー ロトカットローター
最大ナイフ装着数	—	14枚	14枚(ヘビーデュー ティーナイフ)	—	14枚	14枚(ヘビーデュー ティーナイフ)
ベールチャンバー	可変式、4エンドレスベルト			可変式、4エンドレスベルト		
ベール直径	0.90m~1.50m			0.90m~1.75m		
ベール幅	1.20m			1.20m		
操作方法	クラスコントロールターミナル			クラスコントロールターミナル		
左右供給インジケーター	オプション			オプション		
ダブルトワイン結束	標準装備、自動スタート、10段階設定			標準装備、自動スタート、10段階設定		
ネット結束装置	標準装備、自動スタート、7段階設定			標準装備、自動スタート、7段階設定		
タイヤサイズ	19.0/45-17 10PR			19.0/45-17 10PR		
機体寸法:						
全長(ベールキッカー込)	4.68m			4.68m		
全幅	2.66m			2.66m		
全高	2.79m-2.83m			2.99m-3.03m		
重量	2875kg	3135kg	3135kg	2965kg	3315kg	3315kg
トラクター必要油圧	1×単動(ピックアップ)、1×複動(テールゲート開閉)			1×単動(ピックアップ)、1×複動(テールゲート開閉)		



安全作業のお願い

- 取扱説明書を熟読し、正しくお使い下さい。
- 故障や事故を未然に防ぐため、定期点検を行いましょう。

お問い合わせ：