

—トラクターへの負荷が軽い牽引式—



作業状態への操作は、最初にローターが外側へ広げられ、次に牽引の車台が折りたたみされます。

—クラス最大 10.0mの牧草を拡散—



クラス最大の作業幅を持つVOLTO 1050T。
1度に10mの牧草を拡散し、作業効率を大幅にアップ。

クラス独自の折りたたみと牽引機構で大型のトラクターを必要とせず、コンパクトでスムーズに移動ができます。



■主要諸元

モデル	VOLTO 45	VOLTO 52	VOLTO 670	VOLTO 770	VOLTO 870T	VOLTO 1050T
直装/牽引		直	装		牽	引
作業幅(m)	4.50	5.20	6.70	7.70	8.70	10.00
移動時幅(m)	2.80	2.90	2.85	2.98	2.98	2.98
移動時高さ(m)	2.36	2.65	3.5	3.25	3.5	2.65
牽引長さ(m)			—		3.95	4.20
ローター数	4	4	6	6	8	8
ティンアーム数/1ローター	6	6	6	7	6	7
ローター角度			13/16°			
ティン角度			-7/0/7°			
ティン径(mm)	9.5				10.5	
PTO回転(rpm)			540		1000	
標準タイヤ						
16/6.50-8 6P	4	4	6	6	6	6
18/8.5-8 6P			—		2	—
牽引タイヤ(2本セット)			—		215/65-15 6P	20.5/8.0-10 6P
油圧系統			1×シングル			1×シングル 1×ダブル
重量(kg)	442	489	860	1000	1370	1360
最低トラクター馬力(kw/hp)	26/35	26/35	41/55	44/60	51/70	58/80

+ 安全作業のお願い：

取扱説明書を熟読し、安全第一をモットーに作業に励んで下さい。

お問い合わせ：

CLAAS

外観及び、装備・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。