

LINER		800 TWIN ²	700 TWIN ²	500 PROFIL	450	420	370	450 T
		シャーシのない側面集草を搭載したデュアルロータ型ウインドローア						
土台		リンク機構式ドローパー/連結器		単ロータ型ウインドローア ¹ 三点式	三点式/回転式ヘッド			リンク機構式ドローパー/連結器
ヒッチカテゴリ		-	-	Cat. II	Cat. I + II	Cat. I + II	Cat. I + II	-
耕幅	m (DIN)	4.00 - 7.50	3.50 - 6.30	4.80	4.50	4.20	3.70	4.50
輸送幅								
タインアーム取り付け時	m	3.60	3.00	3.80 ³	3.50 ³	3.20 ³	2.98 ³	3.50 ³
タインアーム取り外し時	m	2.42	2.42	2.40	2.30	2.00	2.22	2.20
輸送高さ								
タインアーム取り外し時	m	-	-	2.45	2.45	2.35	2.15	2.45
駐車時の長さ (運搬位置)	m	8.55	8.00	3.30	4.10	3.80	2.55	5.25
重量 (概算)	kg	1620	1440	805	650	560	450	660
完全フローティングサスペンション		● ⁴	● ⁴	●	-	-	-	-
ロータ	数量	2	2	1	1	1	1	1
ロータ径	m	3.50	2.90	3.80	3.50	3.20	2.90	3.50
タインアーム数/ロータ	数量	12	11	14	12	12	11	12
デュアルタインアームセット	数量	4	4	4	4	4	3 (4 [○])	4
タインの直径	mm	9.50	9.50	9.50	9.00	9.00	9.00	9.00
PROFILタインアームアタッチメントシステム		●	●	●	●	●	-	●
刈り倒し位置		左	左	左	左	左	左	左
四輪ロータシャーシ		●	●	●	●	●	●	●
六輪ロータシャーシ		-	-	○	-	-	-	-
駆動								
PTO軸受回転速度	rpm	540	540	540	540	540	540	540
広角シングルPTOドライブシャフト		●	●	-	-	-	-	●
タイヤ								
ロータシャーシ16×6.50-8 10 PR		-	-	2×4 (2×6 [○])	4	4	4	-
ロータシャーシ18×8.50-8 6 PR		2×4	2×4	-	-	-	-	4
利便性								
スベアホイール		○	○	-	-	-	-	-
広角ダブルPTOドライブシャフト		○	○	-	-	-	-	-
ガイド付きホイール		○	○	-	○	○	○	○
油圧ローターの高さ調整および油圧スワスガードの折りたたみ用に1つ		○	○	○	○	○	-	○
油圧式ロータ高さ調節		○	-	○	○	○	-	-
警告標識		-	-	○	○	○	○	○
照明付きの警告サイン		●	●	○	○	○	○	○
平行四辺形型ドローパー		●	○	-	-	-	-	○
油圧スプールバルブ		1×sa	1×sa	-	-	-	-	1×sa
		1×da	1×da	(2×da ^{§5})	(2×da ^{§5})	(2×da ^{§5})	-	(1×da ^{§5})

¹ スワスカーテン付き

² デュアルスワス刈り倒し用TWIN機能、オプションでスワスカーテン追加

³ スワスガードおよび保護フレームを折り畳み

⁴ リヤのみ

⁵ 油圧ローターの高さ調整および油圧スワスガードの折りたたみ用に1つ

⁶ 油圧式ロータ高さ調節