

完璧な細断と共生供給を実現したロトカットシステム  
最小7cmの細断長により高密度で良質な飼料を作ることができます。

365と385ロトカットモデルには、ヘビーデューティローターが装備されています。



VARIANT460～485最高品質の飼料作製のために。

可変ベールサイズは0.9mから1.5m×1.2mまたは0.9mから1.8m×1.2m  
ベールサイズの変更・圧力の変更・ソフトコアの変更はすべてキャビン内コントローラ  
ーにて調整を行います。


高速ゲート開閉は時間にして7秒で開閉可能です。

クラスコミュニケーター II はISOBUSテクノロジーを搭載し、バリエーションの操作を大  
幅に簡略化出来ます(オプション)

高寿命で信頼性のあるベルトは幅広エンドレスベルトを採用しました。



全機種にドロップダウンフロアーを装備し  
万が一の詰り時にも即座に再スタートが  
出来ます。



オペレーター



コミュニケーター II

モデル	460RF	460RC	465RC	480RF	480RC	485RC
ベール直径(m)	0.9-1.5			0.9-1.8		
ベール幅(m)	1.20					
ピックアップ幅(m)	2.10					
ロトカットユニット	-(ロフト)	●	●(HD)	-(ロフト)	●	●(HD)
ナイフ数	-	14	14(HD)	-	14	14(HD)
ドロップダウン機構	標準装備					
結束装置	ネット・トワイ					
タイヤサイズ	15.0/55R17 または 19.0/45R17 または 500/50R17					
PTO 回転数(rpm)	540		1000	540		1000
コントロールターミナル	クラス・オペレーター・ターミナルまたはコミュニケーター II ターミナル					