

VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC	560 RF / RC
ヒッチ					
PTOシャフト回転数	rpm	1000	1000	540 (1000 ◯)	540 (1000 ◯)
トラクター所要馬力	kW / hp	75 / 102	75 / 102	75 / 102	75 / 102
メイン駆動と駆動チェーン		Heavy-Duty、1 ¼インチ	Heavy-Duty、1 ¼インチ	標準、1インチ	標準、1インチ
ボールヒッチ		○	○	○	○
油圧接続					
ビックアップリフト用単動スプールバルブ		●	●	●	●
テールゲート油圧操作用複動スプールバルブ		●	●	●	●
カッシングフロア操作用複動スプールバルブ		●	●	○	○
ビックアップ					
全幅	m	2.10 (2.35 ◯)	2.10 (2.35 ◯)	2.10 (2.35 ◯)	2.10 (2.35 ◯)
固定式ガイド付きのホイール2個を装備した圃場追従機能		●	●	●	●
キャストガイド付きのホイール2個を装備した圃場追従機能		○	○	○	○
折り畳み式キャストガイド付きのホイール2個を装備した圃場追従機能		○	○	○	○
ローラー Klopp プレス		○	○	○	○
ダブルローラー Klopp プレス		○	○	○	○
ビックアップホイール 16/6.50-8 10 PR		●	●	●	●
作物供給					
供給幅		Heavy Duty ROTO CUT	Heavy Duty ROTO CUT	ROTO FEED (ロトフィーダ) / ROTO CUT (ロトカッター)	ROTO FEED (ロトフィーダ) / ROTO CUT (ロトカッター)
ナイフ数 ( ROTO CUT (ロトカッター)仕様 )		17	17	14	14
ドロップダウンPROカッシングフロア		○	○	○	○
可変式ベールチャンバー					
高強度エンドレスベルト	数	4	4	4	4
ベルト速度	m/秒	3	3	3	3
ソフトコアデバイス、圧力と直径調整式		●	●	●	●
ベルト駆動の補助		●	●	●	●
水分センサー (オプション)		○	○	○	○
SMART DENSITY		●	●	●	●
ベールチャンバー寸法					
全幅	m	1.20	1.20	1.20	1.20
直径	m	0.90-1.80	0.90-1.60	0.90-1.80	0.90-1.60
操作					
CEMIS 700		●	●	●	●
ISOBUSケーブル		○	○	○	○
カメラ		○	○	○	○
整備用ライト		○	○	○	○
集中チェーン注油		●	●	●	●
手動の個別潤滑給油		●	●	●	●
マニュアル集中注油		○	○	○	○
自動集中潤滑給油		○	○	○	○

VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC	560 RF / RC
ラッピング					
NEW : ガイド用		●	●	●	●
ラッピングの自動スタートによるネットラッピング		●	●	●	●
自動結束スタート付デュアルトワイン結束		○	○	○	○
CLAAS XW(クラスエクストラワイド)カバーネット結束		●	●	●	●
巻き数を選択可能		10セッティング	10セッティング	10セッティング	10セッティング
コンフォートラッピング/トワイン ( ネットラップの枚数は運転室から選択可能 )		●	●	●	●
ネットラップの巻数を選択可能		1.6 ~ 6	1.6 ~ 6	1.6 ~ 6	1.6 ~ 6
タイヤ					
380/55-17		●	●	●	●
480/45-17		○	○	○	○
500/50-17 F+		○	○	○	○
500/45-22.5		○	○	○	○
560/45-22.5		○	○	○	○
エアブレーキ		○	○	○	○
寸法と重量					
全長: ベールバンパー付	m	4.82	4.82	4.82	4.82
幅380/55-17タイヤ装備	m	2.59	2.59	2.59	2.59
幅480/45-17タイヤ装備	m	2.66	2.66	2.66	2.66
幅500/50-17F+タイヤ装備	m	2.67	2.67	2.67	2.67
幅500/45-22.5タイヤ装備	m	2.67	2.67	2.67	2.67
幅560/45-22.5タイヤ装備	m	2.99	2.99	2.99	2.99
全長	m	3.21-3.26	3.08-3.11	3.21-3.26	3.08-3.11
最小重量 ( 装備のパッケージによって異なる )	kg	3340	3285	3060	3005
最大重量 ( 装備のパッケージによって異なる )	kg	4025	3970	3935	3880

これら仕様については、クラスの絶え間ない技術改良によって予告なく変更することがあります。本カタログは世界に向けて発行されているもので、其々の国向けの仕様、数値、標準仕様、オプション、価格については弊社各支社、営業所担当にお問い合わせ下さい。いくつかの安全ガードは撮影のため外されていますが、安全のため作業中は必ず装着して作業を行って下さい。詳細につきましては、操作の前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。